

Catracas EVO Standard Pedestal

Controle de Acesso

A Catraca Evo Standard foi desenvolvida para oferecer um controle de acesso seguro, eficiente e versátil para diversos ambientes. Equipada com leitor biométrico por digital, proximidade e leitor de código de barras (1D e 2D), permite um controle de acesso ágil, seguro e eficiente, garantindo um fluxo de entrada e saída rápida e segura.

A linha Standard se destaca pela estrutura em aço carbono, garantindo máxima durabilidade e resistência a impactos. Com um design que une modernidade e sofisticação, eleva o padrão estético de qualquer ambiente, oferecendo segurança, praticidade e exclusividade, é a escolha ideal para quem busca tecnologia de ponta aliada a um controle de acesso funcional e elegante.



> PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em aço-carbono com acabamento inox escovado, resistente e sofisticado.
- Tratamento anticorrosivo para maior durabilidade.
- Sistema de amortecimento no giro dos braços, tornando o movimento suave e silencioso.
- Reforço estrutural para maior segurança.
- Registro de acesso com senha ou senha de pânico para maior segurança.
- Projetada para locais de grande circulação, garantindo alto desempenho e confiabilidade.

> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Leitores e Recursos de Identificação

Leitor biométrico de alto desempenho com tecnologia de ponta, sensor óptico resistente a riscos e desgastes, resolução de 500 DPI e capacidade de armazenamento de 15.000, 9.500, 1.900 ou 300 digitais.

Leitor RFID: 2 leitores RFID, compatível com cartões de proximidade 125 kHz Unique, além de compatibilidade com Indala e HID.

Leitor de Cod. de barras: Leitura de barras 1D (Com cartões de 3 a 20 dígitos, nos padrões 2 de 5 intercalados e 3 de 9), Leitura 2D (QR Code).

Display e Teclado

Tela LCD Touchscreen TFT colorida de 2,8" (320x240 pixels).

Teclado matricial 4x4 com 16 teclas côncavas, sendo 12 no padrão telefônico e 4 para funções específicas.

Comunicação

Conexões: TCP/IP (10/100 MBits).

USB.

Operacional

On-line: Comunicação direta com um computador para gerenciamento em tempo real.

Stand Alone (Off-line): Operação independente, sem necessidade de conexão contínua.

Modo Híbrido: Alternância entre on-line e off-line conforme necessidade.

Modo servidor e cliente.

Liberação por controle remoto ou botoeira.

Cadastro de digitais diretamente no equipamento.

Anti-PassBack: Impede registros duplicados em modo off-line.

Suporte para até 6 leitores de identificação.

Recurso de revista: Sorteio percentual de usuários para verificação.

Relógio em Tempo Real (RTC): Ajuste automático de data/hora, com backup de bateria.

On-line: Comunicação direta com um computador para gerenciamento em tempo real.

Stand Alone (Off-line): Operação independente, sem necessidade de conexão contínua.

Modo Híbrido: Alternância entre on-line e off-line conforme necessidade.

Modo servidor e cliente.

Liberação por controle remoto ou botoeira.

Cadastro de digitais diretamente no equipamento.

Anti-PassBack: Impede registros duplicados em modo off-line.

Suporte para até 6 leitores de identificação.

Recurso de revista: Sorteio percentual de usuários para verificação.

Elétrica

Alimentação:
Fonte chaveada 14,5V – 4,5A.

Corrente máxima : 2AH;

Nobreak:
Autonomia de até 4 horas.

Ambiente

Temperatura de operação:
-20C a +55;

Umidade:
10% ~ 95%(sem condensação);

Luminosidade do ambiente:
0 ~50.000 Lux;

> DIMENSÕES

Peso: 20,34 kg | Altura: 966 mm | Profundidade: 723 mm | Largura: 707 mm

