CANCELA AG BRA





CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alta velocidade de abertura e fechamento (Alto fluxo);
- Indicada para áreas de shopping, estacionamento e portarias;
- Tempo de abertura: 2.5 s 6.0 s
- Tempo de fechamento: 2.5 s 6.0 s
- Movimento preciso e suave;
- · Funcionamento ultra silencioso;
- Barreiras Alumínio Reta disponíveis de 3,0 à 6,0 mts.
- Barreiras Alumínio Articulada disponíveis de 3,0 à 4,0 mts.
- Abertura por Controle Remoto 433hz; (opcional)
- Baixo consumo de energia e manutenção;
- · Central Digital DC 24v Brushless;
- Fonte chaveada: Entrada 110/220V Saída 24V x 10A:
- Motor DC 24v 6A Brushlees.
- Rotação do motor 1500r/min
- Torque 11.8kgf.m
- Potência 120W
- Corrente 6A
- · Isolamento Classe F
- Índice de Proteção: 44
- Dimensões do Corpo Externas: A 1.140 x L 250 x P 300 mm

Barreira Articulada Ref.: AG BRA 2,5 - AR

Barreira Articulada c/ LED Ref.: AG BRA 2,5 - AR-LD



Motor Brushless



Dimensões da caixa (motor): A 135 x L 75 x P 65 mm



Índice de Proteção: IP44